

Műszaki adatok

HD 14 TT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két kerékkészlettel

H208

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK HD 14 TT (H208)

Tömegek

| | | |
|---|----|------------|
| Üzemi tömeg ROPS kerettel | kg | 3470 |
| Max. üzemi tömeg | kg | 4320 |
| Franc. osztályozás, érték/osztály | | 5,4/PLO |
| Kerékterhelés gumiabroncsként, elől/hátul | kg | 535/466,25 |

A gép méretei

| | | |
|-------------------------------|----|------|
| Teljes hossz | mm | 2896 |
| Teljes magasság ROPS kerettel | mm | 2590 |
| Felrakási magasság, minimum | mm | 1820 |
| Tengelytávolság | mm | 1950 |
| Teljes szélesség | mm | 1296 |
| Maximális munkaszélesség | mm | 1276 |
| Szabad-magasság, közepén | mm | 305 |
| Fordulókör sugara, belül | mm | 2602 |

Abroncsméretek

| | | |
|----------------------------------|----|------------|
| Abroncsméret, elől/hátul | | 10.5/80-16 |
| Abroncsok szélessége, elől/hátul | mm | 1127/1276 |
| Abroncsok száma, elől/hátul | | 3/4 |

Dízelmotor

| | | |
|---|--|----------------|
| Gyártó | | KUBOTA |
| Típus | | V2203 |
| Hengerek, darabszám | | 4 |
| ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc | | 34,6/47,1/2700 |
| SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc | | 34,6/46,4/2700 |
| Kipufogógáz szabvány | | EU Stage IIIA |
| Kipufogógáz utókezelés | | - |

Járószervezet hajtás

| | | |
|-------------------------|------|--------|
| Sebesség, fokozatmentes | km/h | 0-10,0 |
| Kapaszkodóképesség | % | 40 |

Kormányzás

| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| Kormányzás, mód | | Csuklós kormányzás |
|-----------------|--|--------------------|

Permetező berendezés

| | | |
|--------------------|--|---------|
| Vízpermetezés, mód | | Nyomás: |
|--------------------|--|---------|

Tartály tartalom/töltési mennyiség

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| Üzemanyagtartály, tartalom | L | 73 |
| Víz tartály, tartalom | L | 260 |

Zajszint

| | | |
|--|-------|-----|
| Hangteljesítményszint L(WA), garantált | db(A) | 101 |
| Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva | db(A) | 100 |

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobbi oldali fellépőfogantyúk | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Compact-Line vontatószem elől

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Adalékanyag permetezés | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Vízleeresztő csap | Vonóhorog | Ékszíjvédő