

技術資料

HD 14 TT



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
2 個成套輪胎的鋼路機

H208

加亮

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到輪胎、機器和工地
- > 緊湊型規格

技術資料 HD 14 TT (H208)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	3470
最大操作重量	kg	4320
法分類, 資料/等級		5,4/PLO
個輪胎負載, 前/後	kg	535/466,25
機器尺寸		
長度	mm	2896
含 ROPS 的高度	mm	2590
高度, 載, 最小	mm	1820
軸距	mm	1950
度	mm	1296
最大工作度	mm	1276
離地間隙, 中央	mm	305
半, 側	mm	2602
車輪尺寸		
輪胎大小, 前/後		10.5/80-16
含輪胎的度, 前/後	mm	1127/1276
輪胎目, 前/後		3/4
柴油引		
製造商		久保田
類型		V2203
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
排放准		EU Stage IIIA
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0-10,0
能力	%	40
向		
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	73
水箱, 容量	L	260
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	101
功率 L(WA), 測量	db(A)	100

設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 環 | 電池開 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 態液向 | 振動解操作台 | Compact-Line 前方曳環

選配設備

添加系 | 動機自動閉功能 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 排水閥 | 牽引置 | 三角保護