

Tekniset tiedot

HD 090V



Tandemjyrät Sarja HD

Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H181

KOHOKOHDAT

- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HD O90V (H181)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9180
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8915
Työpaino, maks.	kg	11830
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	27,3/27,4
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,2/VT1

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4600
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3040
Kuorman korkeus, min.	mm	2360
Akseliväli	mm	3400
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1810
Maksimaalinen työleveys	mm	1780
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	790/790
Raideympyrän säde, sisä	mm	4500

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		100,0/136,0/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-7,4
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-14,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,66/0,37
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75/60

Oskillaatio

Oskillaatiovoima, takana, I/II	kN	92/128
Oskillaatiotaajuus, takana, /II	Hz	33/39
Tangentiaalinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,25/1,25

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	185
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	107
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

2 ajovipua | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö, jossa käsinojat ja turvavyö | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain

ERIKOISVARUSTUS

Ilmastointilaite | Ajopiirturi | Palosammutin | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Taajuussäädin | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Tärytysautomaattikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Sulkulaite | Ajoneuvon työkalut