

Të dhënat teknike

HD 090V



Rula dysh Seria HD

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H181

PIKAT KRYESORE

- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës dhe ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HD O90V (H181)

Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	9180
Pesha e punës me ROPS	kg	8915
Pesha maks. e punës	kg	11830
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	27,3/27,4
Klasifikimi franc., vlera/klasa		22,2/VT1

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	4600
Lartësia totale me kabinë	mm	3040
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2360
Distanca ndërmjet akseve	mm	3400
Gjerësia totale me kabinë	mm	1810
Gjerësia maksimale e punës	mm	1780
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	790/790
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4500

Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1680/1680
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/20
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	100

Motor me naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2012 L04 2V
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA / EPA niveli 3

Transmision

Shpejtësia, proces pune	km/h	0-7,4
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-14,8
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,66/0,37
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	75/60

Lëkundja

Forca e luhatjes, mbrapa, I/II	kN	92/128
Frekuenca e luhatjes, mbrapa, I/II	Hz	33/39
Amplituda tangenciale, mbrapa, I/II	mm	1,25/1,25

Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimt, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	185
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	700

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	107
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	107

KONFIGURIMI

2 dorezë udhëtimi | Amplituda e aktivizueshme: e madhe/e vogël | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Njësia e komandimit të ndenjësës, e rrotullueshme | Njësia e komandimit të ndenjësës, e rrotullueshme, me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurie | Dridhje nga përpara dhe mbrapa dhe me aktivizim unik ose të dyfishtë

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kondicioneri | Tahografi | Fikse zjarri | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Rregullues frekuençe | Thikë ngjeshje HCQ | Matësi i shpejtësisë | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Panel automatik dridhjes | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Mekanizmi bllokues | Vegla bordi