

Tekniske data

# HD 075V



## Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H187

### HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompression med oscillation
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

## TEKNISKE DATA HD O75V (H187)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	7960
Driftsvægt med ROPS	kg	7695
Driftsvægt maks.	kg	10400
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	23,1/24,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		17,4/VT0

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	4340
Samlet højde med kabine	mm	2940
Højde læsning, minim.	mm	2260
Akselafstand	mm	3200
Samlet bredde med kabine	mm	1790
Maks. arbejdsbredde	mm	1780
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	780/780
Sporkredsradius, indvendig	mm	4084

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/20
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	100

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2500
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2500
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

## Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,3
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	25/30

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	48/58
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,61/0,33
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	77/63

## Oscillation

Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	92/128
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	33/40
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,25/1,25

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

## Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	140
Vandtank, indhold	L	580

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

## UDSTYR

2 joystick | Amplitude, kan tilkobles: stor/lille | Opstigningsgreb venstre/højre | Belysningspakke til drift på offentlig vej | Førerplads med opstigning i to sider | Speedometer | Sædebetjeningsenhed, drejelig | Sædebetjeningsenhed, drejelig med armlæn og sikkerhedssele | Vibration forrest og bagest, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt

## SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Motoromdrejningstalsmåler | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Vandtankdæksel, kan låses