

Technische gegevens

# HD 075V



## Tandemwalsen Serie HD

Tandemwals met vibratie- en oscillatierol

H187

### HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel en instelbare bestuurdersstoel
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Verdichting met oscillatie
- > Spoorcompensatie voor comfortabel aan- en afrijden en verdichten langs stopranden

## TECHNISCHE GEGEVENS HD 075V (H187)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7960
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	7695
Bedrijfsgewicht max.	kg	10400
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	23,1/24,3
Franse classificatie, waarde/klasse		17,4/VT0

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4340
Totale hoogte met cabine	mm	2940
Hoogte verlading, min.	mm	2260
Asafstand	mm	3200
Totale breedte met cabine	mm	1790
Maximale werkbreedte	mm	1780
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	780/780
Bochtstraal, binnen	mm	4084

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor/achter	mm	1680/1680
Roldiameter, voor/achter	mm	1140/1140
Roldikte, voor/achter	mm	17/20
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	100

## Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2500
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2500
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

## Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-6,3
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,6
klimvermogen met/zonder vibratie	%	25/30

## Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	48/58
Amplitude, voor, I/II	mm	0,61/0,33
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	77/63

## Oscillatie

Oscillatiekracht, achter, I/II	kN	92/128
Oscillatiefrequentie, achter, I/II	Hz	33/40
Tangentiele amplitude, achter, I/II	mm	1,25/1,25

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

## Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	140
Waterreservoir, inhoud	L	580

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

## UITRUSTING

2 rijhendels | Amplitude schakelbaar: groot/klein | Handgrepen links/rechts | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsmeter | Stoelbedieningseenheid draaibaar | Stoelbedieningseenheid draaibaar met armléuningen en veiligheidsgordel | Vibratie vooraan en achteraan, enkel en dubbel schakelbaar

## SPECIALE UITVOERING

Verwarming en airconditioning | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Toerenteller | HAMM Temperature Meter (HTM) | Weergave spoorcompensatie | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Deksel waterreservoir, afsluitbaar