

Tehnilised andmed

# HD 13 VT



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H201

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

## TEHNILISED ANDMED HD 13 VT (H201)

## Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	3825
Töökaal, max	kg	4790
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	15,4
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,2/VT0

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2896
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2590
Laadimiskõrgus, min	mm	1820
Teljevahe	mm	1950
Kogulaius	mm	1426
Maksimaalne töölaius	mm	1338
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2690

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1300
Valtsi läbimõõt, ees	mm	900
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		10.5/80-16
Laius üle rehvide, taga	mm	1276
Rehvide arv, taga		4

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2203
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		34,6/47,1/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		34,6/46,4/2700
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA
Heitgaasi järeltöötlus		-

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	57/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	58/35

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	260
Lisaainepaak, sisu	L	18

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

## VARUSTUS

3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Hüdrostaatiline rool | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Raja nihe

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav | Servasurve- ja lõikeseade | Puistematerjali laotur | Külumiskaitse-sissepritse | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Bandaažiservavalgustus | Vee väljalaskekraan | Haakeaas, ees | Haakeseaded | Kiilrihmakaitsega