

Technische gegevens

# HD 14 VT



**Tandemwalsen Serie HD CompactLine**

Tandemwals met vibratierol en wielset

**H201**

## HIGHLIGHTS

- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

## TECHNISCHE GEGEVENS HD 14 VT (H201)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	3995
Bedrijfsgewicht max.	kg	4960
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	15,8
Franse classificatie, waarde/klasse		10,2/VT0

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2896
Totale hoogte met cabine	mm	2720
Totale hoogte met ROPS	mm	2590
Hoogte verlading, min.	mm	1820
Asafstand	mm	1950
Totale breedte	mm	1506
Maximale werkbreedte	mm	1380
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	720/720
Bochtstraal, binnen	mm	2650

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1380
Roldiameter, voor	mm	898
Roldikte, voor	mm	16
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

## Afmetingen banden

Bandmaat, achter		10.5/80-16
Breedte over band, achter	mm	1276
Aantal banden, achter		4

## Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		V2203
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		34,6/47,1/2700
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		34,6/46,4/2700
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIA
Afvoergasbehandeling		-

## Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

## Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	57/48
Amplitude, voor, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	58/35

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

## Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	73
-----------------------	---	----

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	260
Additietank, inhoud	L	18

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

## UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorverandering

## SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS, opvouwbaar | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Strooi-installatie steenslag | Antivriesinspuiting | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Walsrandverlichting | Waterafvoer kraan | Sleepoog, vooraan | Trekhaak | V-snaarbescherming