

Tekniske data

HD 14 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H201

HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Ergonomisk førerplatform

TEKNISKE DATA HD 14 VV (H201)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	4345
Driftsvægt maks.	kg	5300
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	15,8/15,7
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,2/VT0

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1430
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2650

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1380/1380
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	898/898
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	16/16
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V2203
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		34,6/47,1/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		34,6/46,4/2700
Emissionsstandard		EU Stage IIIA
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	58/35

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbræcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Motorstop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk | Kileremsbeskyttelse