

## Műszaki adatok

# HD 90



### Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H181

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

## MŰSZAKI ADATOK HD 90 (H181)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	9190
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8925
Max. üzemi tömeg	kg	11840
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	27,6/27,1
Franc. osztályozás, érték/osztály		22,4/VT1

A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4600
Teljes magasság kabinnal	mm	3040
Felrakási magasság, minimum	mm	2360
Tengelytávolság	mm	3400
Teljes szélesség kabinnal	mm	1810
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	790/790
Fordulókör sugara, belül	mm	4500

Palástok méretei		
Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1680/1680
Palásttátmérő, elöl/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100

Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/134,0/2300
Kípufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,4
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-14,8
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	42/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	75/60
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	75/60

Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	185
Víztartály, tartalom	L	700
Zajsztint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	107
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

## FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elöl és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Klímaberendezés | Menetíró | Tűzoltó készülék | Védőtető | Élynyomó- és vágókészülék | Frekvenciaszabályozó | HCQ tömörítésmérő | Sebességmérő | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Vibrációs automatika | Munkafényező | Forgó-villogó jelzőlámpa | Elzárószerkezet | Fedélzeti szerszám