

Tekniske data

HD 90K



Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H181

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HD 90K (H181)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	8585
Driftsvægt med ROPS	kg	8320
Driftsvægt maks.	kg	11240
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	27,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		22,3.9,9/VX1.PLO

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4600
Samlet højde med kabine	mm	3050
Højde læsning, minim.	mm	2360
Akselafstand	mm	3400
Samlet bredde med kabine	mm	1810
Maks. arbejdsbredde	mm	1750
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	790/790
Sporkredsradius, indvendig	mm	4500

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1200
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	100

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1620
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-7,4
Hastighed, transportgear	km/h	0-14,8
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	75/60

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg

Vandoverrislning, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	185
Vandtank, indhold	L	700
Additivtank, indhold	L	22

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

2 joystick | Amplitude, kan tilkobles: stor/lille | Opstigningsgreb venstre/højre | Belysningspakke til drift på offentlig vej | Førerplads med opstigning i to sider | Sædebetjeningsenhed, drejelig | Sædebetjeningsenhed, drejelig med armlæn og sikkerhedssele | Vibration forrest og bagest, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt

SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Fartskriver | Brandslukker | Tag | Kantryk- og skærearbejd | Frekvensregulator | HCQ-komprimeringsmåler | Speedometer | Bakalarm | Telematiksystem | Vibrationsautomatik | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Afspærringsanordning | Værktøjskit