

Tekniska data

# HD 90K



## Tandemvältar Serie HD

Tandemvält med vibrationsvals och hjulsats

H181

### HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggörning och packning mot trottoarkanter
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sidsmanöverenhet och inställbar förarstol
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

## TEKNISKA DATA HD 90K (H181)

| Vikter                           |       |                  |
|----------------------------------|-------|------------------|
| Tjänstevikt med hytt             | kg    | 8585             |
| Tjänstevikt med ROPS             | kg    | 8320             |
| Tjänstevikt max.                 | kg    | 11240            |
| Statisk linjelast, fram          | kg/cm | 27,5             |
| Fran. klassificering värde/klass |       | 22,3.9,9/VX1.PLO |

| Mått maskin                     |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd                     | mm | 4600    |
| Total höjd med hytt             | mm | 3050    |
| Hög lastning, min.              | mm | 2360    |
| Axelavstånd                     | mm | 3400    |
| Total bredd utan hytt           | mm | 1810    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 1750    |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 790/790 |
| Spårkretsradie, inre            | mm | 4500    |

| Mått vals                       |    |             |
|---------------------------------|----|-------------|
| Valsbredd, fram                 | mm | 1680        |
| Valsdiameter, fram              | mm | 1200        |
| Valstjocklek fram               | mm | 17          |
| Valstyp, fram                   |    | slät/odelad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 100         |

| Mått däck          |    |          |
|--------------------|----|----------|
| Däckdimension, bak |    | 11.00-20 |
| Däckbredd, bak     | mm | 1620     |
| Antal däck, bak    |    | 4        |

| Dieselmotor                                 |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| Tillverkare                                 |  | DEUTZ                      |
| Typ   |  | TCD 2012 L04 2V            |
| Cylinder, antal                             |  | 4                          |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min |  | 100,0/136,0/2300           |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min |  | 100,0/134,0/2300           |
| Avgasnorm                                   |  | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |

| Framdrivning                         |      |        |
|--------------------------------------|------|--------|
| Hastighet, arbetsväxel               | km/h | 0-7,4  |
| Hastighet, transportväxel            | km/h | 0-14,8 |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | %    | 30/40  |

| Vibration                      |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 42/50     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 0,66/0,37 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 75/60     |

| Styrning            |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 10           |
| Styrning, typ       |   | Midjstyrning |

| Begjutningsanläggning |  |       |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ |  | Tryck |

| Tankinnehåll/volym                           |       |     |
|--|-------|-----|
| Bränsletank, innehåll                        | L     | 185 |
| Vattentank, innehåll                         | L     | 700 |
| Additivtank, innehåll                        | L     | 22  |
| Ljudnivå                                     |       |     |
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) | 107 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 107 |

## UTRUSTNING

2 körspakar | Amplitud reglerbar: stor/liten | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Belysningspaket för körning på allmän väg | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Sättesmanöverenhet, vridbar | Sättesmanöverenhet, vridbar med armstöd och säkerhetsbälte | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar

## EXTRAUTRUSTNING

Klimatanläggning | Färdskrivare | Brandsläckare | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Frekvensregulator | HCQ packningsmätare | Hastighetsmätare | Backningslarm | Telematiksystem | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Avstängningsanordning | Verktygssats