

技術資料

HD 10 VT



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H262

加亮

- > 符合人機工程的操作台
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 運輸和載

技術資料 HD 10 VT (H262)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	2385
最大操作重量	kg	3110
態線性負載, 前方	kg/cm	12,1
法分類, 資料/等級		12,1/PV2
機器尺寸		
長度	mm	2530
含 ROPS 的高度	mm	2475
高度, 載, 最小	mm	1752
軸距	mm	1700
度	mm	1110
最大工作度	mm	1050
離地間隙, 中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	570/570
半, 側	mm	2470
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1000
輪直, 前方	mm	720
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		205/60-R15
含輪胎的度, 後方	mm	1000
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1503
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		22,9/31,1/2700
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		22,9/30,7/2700
排放准		EU Stage IIIA
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 12,0
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	65/51
振幅, 前方, I/II	mm	0,45/0,45
離心力, 前方, I/II	kN	43/26
向		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
添加槽, 容量	L	18
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 行走操, 左側和右側 | 振動解操作台 | 機械式前後軸偏移 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央排水 | 中央吊架 | 折式塑料板

選配設備

剛性 ROPS (防翻置) | 切/置 | 軌跡指示器 | 石屑撒布器 | 保板 | 全輪動鎖 | 注入防凍 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 照明燈 | 照明 | 排水閥 | 前 | 牽引置 | 三角保護