

Tekniset tiedot

# HD 12 VT



## Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H262

### KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus

**TEKNISET TIEDOT HD 12 VT (H262)****Painot**

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2595
Työpaino, maks.	kg	3320
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	11,2
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,2/PV2

**Koneen mitat**

Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1310
Maksimaalinen työleveys	mm	1220
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370

**Valssien mitat**

Valssin leveys, edessä	mm	1200
Valssin halkaisija, edessä	mm	720
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

**Renkaiden mitat**

Rengaskoko, takana		9,5/65-15
Renkaiden leveys, takana	mm	1140
Renkaiden määrä takana		4

**Dieselmoottori**

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1503
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		22,9/31,1/2700
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		22,9/30,7/2700
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA
Pakokaasun jälkikäsittely		-

**Ajovoimansiirto**

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

**Tärinä**

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,45/0,45
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	49/30

**Ohjaus**

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

**Valelulaitteisto**

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

**Säiliön tilavuus / täyttömäärä**

Polttoainesäiliö, sisältö	L	42
---------------------------	---	----

**Säiliön tilavuus / täyttömäärä**

Vesisäiliö, sisältö	L	180
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18

**Melutaso**

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, mekaaninen | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Keskitetty nostosanka | ROPS, jäykkä

**ERIKOISVARUSTUS**

Muovinen kaavin, käännettävä | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Soralevitin | Termiset suojalevyt | Nelipyörälukitus | Pakkassuojaruiskutus | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Työvalonheittimet | Valssireunan valaistus | Vedenpoistohana | Vetosilmukka edessä | Perävaunukoukku | Kiilalahinnan suojus