

Tekniske data

HD+ 110 VO



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H258

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Kompression med oscillation

TEKNISKE DATA HD+ 110 VO (H258)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	10615
Driftsvægt med ROPS	kg	10455
Driftsvægt maks.	kg	11320
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	32,4/30,8
Fran. klassificering, værdi/klasse		29,2/VT2

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4600
Samlet højde med kabine	mm	3050
Højde læsning, minim.	mm	2185
Akselafstand	mm	3400
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1850
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	790/790
Sporkredsradius, indvendig	mm	5250

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	22/20
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,81/0,47
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	120/99

Oscillation

Oscillationskraft, bagest	kN	128
Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	39
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,25

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	150
Vandtank, indhold	L	760

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC – elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrislingsystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandafledning

SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sikkerhedsseleovervågning | Ekstra-joystick venstre | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Kamerateam | Telematiksystem | Rotorblink