

Të dhënat teknike

HD+ 120 VO



Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H259

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 120 VO (H259)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	12740
Pesha e punës me ROPS	kg	12500
Pesha maks. e punës	kg	13490
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	32,0/32,3
Klasifikimi franc., vlera/klasa		31,0/VT2
Dimensionet e makinës		
Lartësia totale me kabinë	mm	3050
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2185
Distanca ndërmjet akseve	mm	3600
Gjerësia totale me kabinë	mm	2145
Gjerësia maksimale e punës	mm	2150
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	880/880
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	5285
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1980/1980
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1400/1400
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	19/20
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	170
Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2012 L04 2V
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA / EPA niveli 3
Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-6,0
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-12,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjyteruese me/pa dridhje	%	30/35
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	40/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,88/0,35
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	159/95
Lëkundja		
Forca e luhatjes, mbrapa	kN	170
Frekuenca e luhatjes, mbrapa	Hz	36
Amplituda tangenciale, mbrapa	mm	1,25
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10

Sistem drejtimi

Sistemi i drejtimit, lloji Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja L 180

Rezervuari i ujit, përmbajtja L 1160

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar db(A) 108

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese db(A)

KONFIGURIMI

2 pompa uji | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Ndenjëse shoferi me susta, me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurie | HAMMTRONIC - Menaxhim elektronik i makinerisë | Njësi operimi për ndenjësen me zhvendosje, lëvizje dhe rrotullim anash | Zhvendosje gjurme | Parametrat e ngjeshjes rregullohen në mënyrë aksiale | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kondicioneri | Kolonë timoni me ngjitje komode dhe panel instrumentesh të lëvizshëm | Monitorim i kapësës së rripit | Levë drejtimi shtesë majtas | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Asfalti | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Version me parafiltër karburanti shtesë | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tregues i spostimit të gjurmës | Sistem kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese