

Teknik bilgiler

# HD+ 120 VO



## Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H259

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)

## TEKNİK BİLGİLER HD+ 120 VO (H259)

## Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	12740
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	12500
Çalışma ağırlığı maks.	kg	13490
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	32,0/32,3
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		31,0/VT2

## Makine ölçüleri

Kabinli toplam yükseklik	mm	3050
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2185
Aks mesafesi	mm	3600
Kabinli toplam genişlik	mm	2145
Maksimum çalışma genişliği	mm	2150
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	880/880
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5285

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1980/1980
Tambur çapı, ön/arka	mm	1400/1400
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	19/20
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

## Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Emisyon standardı		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

## Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-6,0
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-12,0
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/35

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	40/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,88/0,35
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	159/95

## Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	170
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36
Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,25

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

## Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	180
Su tankı, kapasite	L	1160

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	108
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	

## DONANIM

2 su pompası | Katlanır sıyrıcı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | HAMMTRONIC - elektronik makine yönetimi | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | İzden sapma | Sıkıştırma parametreleri aks başına ayarlanabilir | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

## ÖZEL DONANIM

Klima sistemi | Konforlu inişli direksiyon kolunu ve eğilebilir gösterge paneli | Kemer tokası denetimi | Soldaki ek sürüş kolu | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, asfalt yapımı | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Ek yakıt ön filtreli model | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Telematik sistemi | Çalışma farları | Dönen tepe lambası