

Tekniset tiedot

HD+ 90 VV



Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H258

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä

TEKNISET TIEDOT HD+ 90 VV (H258)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9655
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	9495
Työpaino, maks.	kg	10350
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	28,5/29,0

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4600
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3050
Kuorman korkeus, min.	mm	2185
Akseliväli	mm	3400
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1800
Maksimaalinen työleveys	mm	1850
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	790/790
Raideympyrän säde, sisä	mm	5250

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		100,0/136,0/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihde	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	35/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,62/0,34
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,62/0,34
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75/60
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	75/60

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	150
Vesisäiliö, sisältö	L	760

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Raidesiirtymä | Tiivistysparametri säädettävissä akselikohtaisesti | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Vyölukon valvonta | Lisäajovipu, vasen | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Ylimääräisellä polttoaineen esisuodattimella varustettu malli | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Kamerajärjestelmä | Telematiikkajärjestelmä | Pyörivä varoitusvalo