

Tekniska data

# HD+ 90 VV



## Tandemvältar Serie HD+

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H258

### HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter
- > Sitsmanövrering ställbar och vridbar

## TEKNISKA DATA HD+ 90 VV (H258)

| Vikter                      |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Tjänstevikt med hytt        | kg    | 9655      |
| Tjänstevikt med ROPS        | kg    | 9495      |
| Tjänstevikt max.            | kg    | 10350     |
| Statisk linjelast, fram/bak | kg/cm | 28,5/29,0 |

| Mått maskin                     |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd                     | mm | 4600    |
| Total höjd med hytt             | mm | 3050    |
| Hög lastning, min.              | mm | 2185    |
| Axelavstånd                     | mm | 3400    |
| Total bredd utan hytt           | mm | 1800    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 1850    |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 790/790 |
| Spårkretsradie, inre            | mm | 5250    |

| Mått vals                       |    |             |
|---------------------------------|----|-------------|
| Valsbredd fram/bak              | mm | 1680/1680   |
| Valsdiameter fram/bak           | mm | 1200/1200   |
| Valstjocklek fram/bak           | mm | 17/17       |
| Valstyp, fram                   |    | slät/odelad |
| Valstyp, bak                    |    | slät/odelad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 170         |

| Dieselmotor                                 |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| Tillverkare                                 |  | DEUTZ                      |
| Typ   |  | TCD 2012 L04 2V            |
| Cylinder, antal                             |  | 4                          |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min |  | 100,0/136,0/2300           |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min |  | 100,0/134,0/2300           |
| Avgasnorm                                   |  | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |

| Framdrivning                         |      |            |
|--------------------------------------|------|------------|
| Hastighet, arbetsväxel               | km/h | 0-6,0      |
| Hastighet, transportväxel            | km/h | 0-12,0     |
| Reglering, steglöst                  |      | HAMMTRONIC |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | %    | 35/40      |

| Vibration                      |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 42/50     |
| Vibrationsfrekvens, bak, I/II  | Hz | 42/50     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 0,62/0,34 |
| Amplitud, bak, I/II            | mm | 0,62/0,34 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 75/60     |
| Centrifugalkraft, bak, I/II    | kN | 75/60     |

| Styrning            |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 10           |
| Styrning, typ       |   | Midjstyrning |

| Begjutningsanläggning |  |       |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ |  | Tryck |

| Tankinnehåll/volym    |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 150 |

| Tankinnehåll/volym                           |       |     |
|--|-------|-----|
| Vattentank, innehåll                         | L     | 760 |
| Ljudnivå                                     |       |     |
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) | 108 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 107 |

## UTRUSTNING

2 vattenpumpar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Fjädrat förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | HAMMTRONIC – elektroniskt maskinstyrningssystem | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Spårförskjutning | Axelvis inställbara packningsparametrar | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

## EXTRAUTRUSTNING

Klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Bälteskontroll | Extra körspak vänster | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Utförande med extra bränslefilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Kameranät | Telematiksystem | Roterande varningslampa