

Të dhënat teknike

HP 180



Rula me goma Seria HP

Rul me goma

H248

PIKAT KRYESORE

- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Koncept inteligjent balancimi për përshtatjen fleksibël të peshës së makinerisë me përdorimin
- > Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme të peshës mbi-vendosjes së gomave të çifteve të pasme dhe të mbrapme të gomave
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE HP 180 (H248)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	8505
Pesha e punës me ROPS	kg	8255
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	7285
Pesha maks. e punës	kg	17170
Klasifikimi franc., vlera/klasa min.		11,3/PLO
Klasifikimi franc., vlera/klasa maks.		21,6/P0
Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë min., para/mbrapa	kg	999/1127
Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë maks., para/mbrapa	kg	2159/1967

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4970
Lartësia totale me kabinë	mm	3000
Lartësia totale me ROPS	mm	2986
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2320
Distanca ndërmjet akseve	mm	3900
Gjerësia totale me kabinë	mm	2166
Gjerësia maksimale e punës	mm	2084
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	300
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	6200

Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, përpara/mbrapa		11.00-R20/11.00-R20
Gjerësia mbi goma, përpara/mbrapa	mm	1830/1830
Numri i gomave, përpara/mbrapa		4/4

Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2012 L04 2V
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA / EPA niveli 3
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-19,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa balancim	%	25/35

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	2
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me 2 pika

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni

Përbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i ujit, përbajtja	L	650
Rezervuari i aditivit, përbajtja	L	28
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	103
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	101

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Modaliteti ECO | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Kompensim nivelimi i çiftit të rrotave përpara | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Platformë mirëmbajtjeje | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuari i ujit para | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Makineria me 10 ton peshë pune dhe rezervuar shtesë uji | Gërryesi prej furçash, i palosshëm | Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | Kabina ROPS me dyer të ndara | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Kolonë timoni me ngjytje komode dhe panel instrumentesh të lëvizshëm | Model me ASC (Anti Slip Control) | Vaj hidraulik, biodegradues (Panolin) | Tahografi | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Gomë rezervë | Mbulesa termike | Spërkatje aditivi | Sistem i mbushjes së gomave | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Mekanizmi bllokues