

Tekniset tiedot

HP 180



Kumipyörätelät Sarja HP

Kumipyöräjäyrä

H248

KOHOKOHDAT

- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen käyttötarkoituksen mukaan
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Erinomainen näkyvyys renkasiin, koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HP 180 (H248)**Painot**

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8505
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8255
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	7285
Työpaino, maks.	kg	17170
Ransk. luokitus, min., arvo/luokka		11,3/PLO
Ransk. luokitus maks., arvo/luokka		21,6/P0
Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana	kg	999/1127
Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana	kg	2159/1967

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4970
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3000
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2986
Kuorman korkeus, min.	mm	2320
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2166
Maksimaalinen työleveys	mm	2084
Maavara, keskellä	mm	300
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200

Renkaiden mitat

Rengaskoko, edessä/takana		11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1830/1830
Renkaiden määrä edessä/takana		4/4

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		89,0/121,0/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		89,0/119,3/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-19,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky lisäpainon kanssa / ilman lisäpainoa	%	25/35

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	2
Ohjaus, tyyppi		2-pisteohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	235
Vesisäiliö, sisältö	L	650
Lisäainesäiliö, sisältö	L	28

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	103
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	101

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | ECO-tila | Nopeussäädetty veden suihkutusta | Etumaisten pyöräparien tasontasaus | Täristä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Kone 10 tonnin käyttöpainolla ja lisävesisäiliöllä | Kaavin harjoille, käännettävä | Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaitteisto | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Malli, jossa ASC-luistonestojärjestelmä (Anti Slip Control) | Hydrauliohjaukset, biologisesti hajotettava (Panolin) | Ajopiirturi | Reunanpuhdistus- ja leikkulaite | Vararengas | Termiset suojailevyt | Lisäainesumutus | Renkaiden täyttöjärjestelmä | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Sulkulaite