

Технически характеристики

HP 240



Гумени валеци Серия HP
Валец с гумени колела

H283

АКЦЕНТИ

- > Високо качество на уплътняване и на повърхността поради равномерно разпределение на тежестта и припокриване на гумите на предните и задните двойки колела
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Превъзходна видимост към гумите, машината и обекта
- > Интелигентна концепция за баластиране за гъвкаво напасване на теглото на машината към приложението
- > Седалка с възможност за преместване и въртене

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HP 240 (H283)

Тежести

Работна маса с кабина	kg	8505
Работно тегло с ROPS	kg	8320
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	7285
Работно тегло макс.	kg	24000

Размери машина

Обща дължина	mm	4970
Обща височина с кабина	mm	3000
Обща височина с ROPS	mm	2986
Височина претоварване, миним.	mm	2320
Разстояние между осите	mm	3900
Обща ширина с кабина	mm	2166
Максимална работна ширина	mm	2084
Клиренс, среда	mm	300
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	6200

Размери гуми

Размер на гумите, отпред/отзад		11.00-R20/11.00-R20
Ширина през гумите, отпред/отзад	mm	1830/1830
Брой на гумите, отпред/отзад		4/4

Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		89,0/121,0/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		89,0/119,3/2000
Степен отработени газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Третиране на отработените газове		-

Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0-19,0
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон, с/без баласт	%	25/35

Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	2
Кормилно управление, вид		2-точково кормилно окачване

Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	235
Воден резервоар, съдържание	L	650
Резервоар за добавки, съдържание	L	28

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	103
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	102

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | ECO режим | Оросяване с вода с регулирана скорост | Изравняване на ниво на колесните двойки отпред | Разкачена от вибрации платформа на водача | Платформа за поддръжка | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер от четки, сгъваем | Отопление и климатик | HCQ навигатор | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Автоматика за спиране на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Аларма при заден ход | Телематична система | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Стойка за кутия за храна | Надлъжно изместване на седалката | Функция Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Защитна решетка за фаровете | Бордов инструмент