

Műszaki adatok

# HP 240



**Gumikerekes úthengerek Sorozat HP**  
Gumikerekes úthenger

**H283**

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az elülső és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Intelligens ballasztolási koncepció a géptömegnek az alkalmazáshoz való rugalmas hozzáigazításához
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

## MŰSZAKI ADATOK HP 240 (H283)

## Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	8505
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8320
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	7285
Max. üzemi tömeg	kg	24000

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	4970
Teljes magasság kabinnal	mm	3000
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2986
Felrakási magasság, minimum	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2166
Maximális munkaszélesség	mm	2084
Szabad-magasság, közepén	mm	300
Fordulókör sugara, belül	mm	6200

## Abroncsméretek

Abroncsméret, elől/hátul		11.00-R20/11.00-R20
Abroncsok szélessége, elől/hátul	mm	1830/1830
Abroncsok száma, elől/hátul		4/4

## Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/121,0/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/119,3/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-19,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, pótsúlyal/pótsúly nélkül	%	25/35

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	2
Kormányzás, mód		2-pontos kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	235
Víz tartály, tartalom	L	650
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	28

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	103
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	102

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozójelzők (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | ECO üzemmód | Sebességszabályzott vízpermetezés | A kerék-párok szintkiegyenlítése előtt | Rezgésmentesített vezetőállás | Karbantartó emelvény | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel előtt és hátul | Vízszűrő (3-szoros) | Elülső víztartály | Központi vízleeresztő

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Kefelehúzó, felhajtható | Fűtés és klímaberendezés | HCQ Navigator | Élnyomó- és vágókészülék | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa | Ételdoboz-tartó | hosszanti ülésállítás | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Lámpavédő rács | Fedélzeti szerszám