

Dati tecnici

HP 240



Rulli compattatori gommati Serie HP
Rullo gommato

H283

PEZZI FORTI

- > Elevata qualità di compattazione e delle superfici grazie alla distribuzione uniforme del peso e allo sfalsamento dei pneumatici delle coppie di ruote anteriori e posteriori
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Visuale eccellente sugli pneumatici, sulla macchina e sul cantiere
- > Concetto di zavorramento intelligente per l'adattamento flessibile del peso della macchina all'applicazione
- > Sedile con strumentazione integrata spostabile e girevole

DATI TECNICI HP 240 (H283)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	8505
Peso esercizio con ROPS	kg	8320
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	7285
Peso di esercizio max.	kg	24000

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4970
Altezza complessiva con cabina	mm	3000
Altezza complessiva con ROPS	mm	2986
Altezza caricamento, minim.	mm	2320
Interasse	mm	3900
Larghezza complessiva con cabina	mm	2166
Larghezza di lavoro massima	mm	2084
Altezza da terra, centrale	mm	300
Raggio di curvatura, interno	mm	6200

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, anteriori/posteriori		11.00-R20/11.00-R20
Ampiezza sugli pneumatici, anteriore/posteriore	mm	1830/1830
Numero pneumatici, anteriori/posteriori		4/4

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		89,0/121,0/2000
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		89,0/119,3/2000
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Post-trattamento dei gas di scarico		-

Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-19,0
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza zavorra	%	25/35

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	2
Sterzata, tipo		Sterzata a 2 punti

Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	235
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	650
Serbatoio additivi, contenuto	L	28

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	103

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	102

DOTAZIONE

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Quadro strumenti inclinabile | Modalità ECO- | Nebulizzazione acqua con regolazione della velocità | Livellamento delle coppie di ruote anteriori | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Piattaforma di manutenzione | Sistema di nebulizzazione acqua con listelli di spruzzatura anteriori e posteriori | Filtraggio acqua (triplice) | Serbatoio dell'acqua anteriore | Scarico acqua centrale

OPZIONE

Raschiatore di spazzole, pieghevole | Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria | HCQ Navigator | Kit tagliagunti/filomuro | Spegnimento automatico del motore | HAMM Temperature Meter (HTM) | Allarme retromarcia | Sistema telematico | Fari di lavoro | Lampeggiante | Supporto lunch box | Spostamento longitudinale del sedile | Funzione Coming Home | Sezionatore batteria | Griglia di protezione lampada | Utensile di bordo