

ข้อมูลทางเทคนิค

# HP 240



ลูกกลิ้งแบบลอยยาง ซีรีส์ HP  
ลูกกลิ้งแบบลอยยาง

H283

## ไฮไลท์

- > คุณภาพการบีบอัดและคุณภาพผิวสูงจากการกระจายน้ำหนักรวมและการทับซ้อนกันของล้อหน้าและล้อหลัง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > มุมมองที่ยืดหยุ่นบนล้อ เครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > แนวคิดการถ่วงน้ำหนักอัจฉริยะสำหรับการปรับน้ำหนักเครื่องที่ยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งาน
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้

## ข้อมูลทางเทคนิค HP 240 (H283)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	8505
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	8320
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	7285
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	24000
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4970
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	3000
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2986
ความสูง, การไหล, นาทิ	mm	2320
ฐานล้อ	mm	3900
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2166
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2084
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	300
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	6200
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหน้า/ด้านหลัง		11.00-R20/11.00-R20
ความกว้างบนยาง, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1830/1830
จำนวนยาง, ด้านหน้า/หลัง		4/4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2000
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2000
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-19,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, มี/ไม่มีตัวถ่วง	%	25/35
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	2
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัย 2 จุด
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	235
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	650
ถังเสริม, ความจุ	L	28
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	103
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	102

## อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V<sub>0</sub> (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, แผงหน้าปัด เอนโด, โหมด ECO, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, การปรับระดับคูลล์ ด้านหน้า, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสั่น, แพลตฟอร์มการบำรุงรักษา, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า, ขອງระบายน้ำตรงกลาง

## อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวปัดน้ำฝนทำจากแปรง พับได้, ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ, ระบบนำทาง HCQ, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ส่วนติดต่อบางเบรคแมคติก, ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, การปรับความยาวที่นั่ง, ชุดไฟ Coming Home, สวิตช์ตัดแบตเตอรี่, กรงปกป้องหลอดไฟ, ชุดอุปกรณ์