

Технически характеристики

HC 208 D



Уплътнители Серия HC | H291
Уплътнител с гладък бандаж

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Лесна поддръжка и обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 208 D (H291)

Тежести

Работна маса с кабина	kg	20415
Работно тегло макс.	kg	22020
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	12745/7670
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	14300/7720
Статичен линейен товар, отпред	kg/cm	59,6
Френс. класифициране, стойност/клас		84,7/VM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	3835

Размери машина

Обща дължина	mm	6847
Обща височина	mm	3301
Височина претоварване, миним.	mm	2803
Разстояние между осите	mm	3433
Обща ширина	mm	2350
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	441
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	505/505
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	5159
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	35/29

Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Вид на бандажа, отпред		гладък

Размери гуми

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2235

Дизелов двигател

Производител		CUMMINS
Тип		QSB5.9-C210-30
Цилиндри, брой		6
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		154/209/2200
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		154/206/2200
Степен отработени газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Третиране на отработените газове		-

Трансмисия

Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	52/58
---------------------------------------	---	-------

Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	27/30
-------------------------------------	----	-------

Вибрации

Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,02/1,20
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	331/242

Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	321
-------------------------------	---	-----

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	107

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Място на водача със стълба от едната страна | Разкачена от вибрации платформа на водача | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за движение | ECO режим | Накляняц се капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точков махален чупещ се шарнир | Аварийно спиране | Скрепер регулируем | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Защита на маркучите в предната платформа | Седалка за водача на пружинно окачване с подлакътник и предпазен колан

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив пластмаса, подсилен със стъклени влакна и сгъващ се | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, земно строителство | Трамбовъчна плоча | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Бордов инструмент