

Technické údaje

HC 268 D



Silniční válce Série HC
Silniční válec s hladkým běhounem

H291

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vysoký zhutňovací výkon
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Elektronické řízení stroje Hammtronic
- > Snadná údržba a servis

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 268 D (H291)

Hmotnosti

Provozní hmotnost s kabinou	kg	25595
Provozní hmotnost max.	kg	27210
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	16390/9205
Osově zatížení při provozní hmotnosti max., vpředu/vzadu	kg	17950/9260
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	76,6
Franc.klasifikace, hodnota/třída		108,9/VM5
Zatížení kola na pneumatiku, vzadu	kg	4602,5

Rozměry stroje

Celková délka	mm	6847
Celková výška	mm	3301
Výška nakládání, minim.	mm	2803
Rozvor	mm	3433
Celková šířka	mm	2490
Maximální pracovní šířka	mm	2140
Světlost podvozku, střed	mm	441
Světlná výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	505/505
Poloměr otáčení vnitřní	mm	5159
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	35/29

Rozměry běhounů

Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1600
Síla běhounu, vpředu	mm	45
Druh běhounu, vpředu		hladké

Rozměry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu		EM 23.5-R25 PR
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	2235

Vznětový motor

Výrobce		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Válce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		154/209/2200
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		154/206/2200
Norma výfukových emisí		UN ECE R96 (Tier 3)
Dodatečná úprava spalín		-

Jízdni pohon

stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	49/54
-------------------------------------	---	-------

Vibrace

Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/30
Amplituda, vpředu, I/II	mm	2,02/1,20
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	331/242

Řízení

Úhel naklopení +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	321
-----------------------	---	-----

Úroveň hluku

Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	107

VYBAVENÍ

Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači | Stanoviště řidiče s jednostranným výstupem | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Podélné nastavení sedadla | 1 páka pojezdu | Režim ECO | Sklápěcí víko motoru | Hydrostatické řízení | Trojbodový kloubový mechanismus | Nouzové zastavení | Nastavitelný stěrač | Hlavní vypínač baterie | Ochrana hadice na přední části vozu | Odpružené sedadlo řidiče s loketní opěrkou a bezpečnostním pásem

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Ochranná střeška z plastu, zesílená skelnými vlákny a sklápěcí | Procesní datové rozhraní pro systémy jiných dodavatelů, zemní práce | Ježkové skořepinové pláště | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | Houkačka při couvání | Pracovní světlomety | Světelný maják | Palubní nářadí