

技術資料

HC 208 P



路機 系列 HC | H291
有鋼板輪的路機

加亮

- > 高能
- > 符合人機工程的操作台
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 易於維護和保養

技術資料 HC 208 P (H291)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	20720
最大操作重量	kg	20820
輪軸負載, 前/後	kg	13050/7670
	kg	13100/7720
態線性負載, 前方	kg/cm	61,0
法分類, 資料/等級		83,0/VPM5
個輪胎的負載, 後方	kg	3835
機器尺寸		
長度	mm	6847
高度	mm	3301
高度, 載, 最小	mm	2803
軸距	mm	3433
度	mm	2350
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	441
左側/右側貼高度	mm	505/505
半, 側	mm	5159
傾斜角, 前/後	°	35/29
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1680
輪厚度, 前方	mm	30
輪類型, 前方		象
象高度	mm	100
象, 目		130
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2235
柴油引		
製造商		康明斯
類型		QSB5.9-C210-30
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
排放准		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-
動		
能力, 開/閉振動	%	55/61
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	27/30
振幅, 前方, I/II	mm	1,85/1,10
離心力, 前方, I/II	kN	331/242
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	321
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	
功率 L(WA), 測量	db(A)	107

設備

示儀表盤, 指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 翻開式動機 | 態液向 | 3 接機構 | 緊急停止 | 可調整板 | 電池開 | 前車軟管保護 |

選配設備

塑防護, 璃維強化, 折式 | | HAMM 度指示器 (HCM) | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋 警示燈 |