

Tekniska data

HC 268 P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H291

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Enkel underhåll och service

TEKNISKA DATA HC 268 P (H291)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	26080
Tjänstevikt max.	kg	26180
Axellast, fram/bak	kg	16760/9320
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	16810/9370
Statisk linjelast, fram	kg/cm	78,3
Fran. klassificering värde/klass		106,5/VP5
Hjullast per däck, bak	kg	4660

Mått maskin		
Total längd	mm	6847
Total höjd	mm	3301
Hög lastning, min.	mm	2803
Axelavstånd	mm	3433
Total bredd	mm	2490
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	441
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	505/505
Spårkretsradie, inre	mm	5159
Frigångsvinkel, fram/bak	°	35/29

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1680
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	100
Padfötter Antal		130

Mått däck		
Däckdimension, bak		EM 23.5-R25 PR
Däckbredd, bak	mm	2235

Dieselmotor		
Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		154/209/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		154/206/2200
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning		
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	51/57

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	321

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Säteslängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Batterifrånskiljare | Slangskydd på framvagnen | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | HAMM Compaction Meter (HCM) | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats