

Tekniska data

HC 228 P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H291

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Enkel underhåll och service

TEKNISKA DATA HC 228 P (H291)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	22605
Tjänstevikt max.	kg	22710
Axellast, fram/bak	kg	14765/7840
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	14820/7890
Statisk linjelast, fram	kg/cm	69,0
Fran. klassificering värde/klass		93,9/VPM5
Hjullast per däck, bak	kg	7890

Mått maskin

Total längd	mm	6847
Total höjd	mm	3301
Hög lastning, min.	mm	2803
Axelavstånd	mm	3433
Total bredd	mm	2350
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	441
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	505/505
Spårkretsradie, inre	mm	5159
Frigångsvinkel, fram/bak	°	35/29

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1680
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	100
Padfötter Antal		130

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2235

Dieselmotor

Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		154/209/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		154/206/2200
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	55/61
--------------------------------------	---	-------

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	321
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Sätelängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Batterifrånskiljare | Slangskydd på framvagnen | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | HAMM Compaction Meter (HCM) | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats