

Tekniske data

HC 129



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrømler

H281

HIGHLIGHTS

- > Motor med klassens bedste effekt og kraftfuld ECO-tilstand
- > 3-punkt knækledd til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Høj komprimeringsevne
- > Intuitiv og sprogneutral betjening
- > Nem vedligeholdelse og servicering
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HC 129 (H281)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	12655
Driftsvægt med ROPS	kg	12475
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11775
Driftsvægt maks.	kg	14760
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6945/5710
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	32,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		40,9/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2855

Mål, maskine

Samlet længde	mm	5989
Samlet højde med kabine	mm	3030
Samlet højde med tag, plast	mm	3061
Højde læsning, minim.	mm	2238
Akselafstand	mm	2992
Samlet bredde	mm	2282
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	448
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	500/500
Sporkredsradius, indvendig	mm	3883
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	40,6/27

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	25
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		CUMMINS
Type		4BTAA 3.9
Cylinder, antal		4
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		82/110,2/2200
Emissionsstandard		-

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-8,5
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,3
Stigningsevne med/uden vibration	%	52/58

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/35
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,95/0,85
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	250/158

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	270
------------------------	---	-----

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Vipbar kølerhjelme | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Nødstop | Afstryger, kan indstilles | Arbejdslys, 4-delt, High Power LED | Bakalarm | Brændstofforfilter | Stopklods | Værktøjskit | Tag i plast, glasfiberforstærket og sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Tag plast (FOPS, trin I) på ROPS | Stamperfodslidplader | HCQ-komprimeringsmåler | Speedometer | Vibrationsautomatik | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Værktøjskit