

Technische gegevens

HC 119



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met gladde rol

H281

HIGHLIGHTS

- > Motor met beste vermogen in zijn klasse en krachtige ECO-modus
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 119 (H281)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	11745
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	11565
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	10865
Bedrijfsgewicht max.	kg	13850
Asbelasting, voor / achter	kg	6605/5140
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	30,9
Wielbelasting per band, achter	kg	2570

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5989
Totale hoogte met cabine	mm	3030
Totale hoogte met veiligheidsdak, kunststof	mm	3061
Hoogte verlading, min.	mm	2238
Asafstand	mm	2992
Totale breedte	mm	2271
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	448
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Bochtstraal, binnen	mm	3883
Hellingshoek, voor/achter	°	40,6/27

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		CUMMINS
Type		4BTAA 3.9
Cilinders, aantal		4
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		82/110,2/2200
Uitlaatgasnorm		-

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-8,5
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,3
klimvermogen met/zonder vibratie	%	52/58

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/35
Amplitude, voor, I/II	mm	1,95/0,85
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	250/158

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	270
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Noodstop | Afstrijker instelbaar | Werkverlichting, 4-voudig, High Power LED | Achteruitrijalarm | Brandstofvoorfilter | Onderlegwig | Gereedschapskist | Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en inklapbaar

SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak kunststof (FOPS, niveau I) op ROPS | Stampvoetbehuizing | HCQ-verdichtingsmeter | Snelheidsmeter | Trilautomaat | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Gereedschapskist