

Tekniset tiedot

# HC 119



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

**H281**

## KOHOKOHDAT

- > Moottori, jossa on luokkansa paras teho ja tehokas ECO-tila
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

## TEKNISET TIEDOT HC 119 (H281)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	11745
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	11565
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	10865
Työpaino, maks.	kg	13850
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6605/5140
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	30,9
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2570

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	5989
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3030
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3061
Kuorman korkeus, min.	mm	2238
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2271
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	448
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	3883
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	40,6/27

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		4BTAA 3.9
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		82/110,2/2200
Pakokaasunormi		-

## Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-8,5
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,3
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,95/0,85
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	250/158

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
---------------------	---	----

## Ohjaus

Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
----------------	--	-------------

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
---------------------------	---	-----

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	

## VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritahtonivel | Häätäpysäytys | Säädettyvä kaavin | Työvalo, 4-kertainen, High Power LED | Peruutusäänimerkki | Polttoaineen esisuodatin | Aluskiila | Ajoneuvon työkalut | Suojakatos muovia, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

## ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos muovia (FOPS, taso I) ROPS:n päällä | Junttajalkakuori | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | Tärytysautomaattikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut