

Tekniset tiedot

HC 129



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H281

KOHOKOHDAT

- > Moottori, jossa on luokkansa paras teho ja tehokas ECO-tila
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HC 129 (H281)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12655
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12475
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	11775
Työpaino, maks.	kg	14760
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6945/5710
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	32,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		40,9/VM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2855

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5989
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3030
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3061
Kuorman korkeus, min.	mm	2238
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2282
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	448
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	3883
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	40,6/27

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		4BTAA 3.9
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		82/110,2/2200
Pakokaasunormi		-

Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-8,5
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-12,3
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,95/0,85
Keskispakovoima, edessä, I/II	kN	250/158

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	

VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Häätäpysäytys | Säädettyvä kaavin | Työvalo, 4-kertainen, High Power LED | Peruutusäänimerkki | Polttoaineen esisuodatin | Aluskiila | Ajoneuvon työkalut | Suojakatos muovia, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos muovia (FOPS, taso I) ROPS:n päällä | Junttajalkakuori | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | Tärytysautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut