

Techniniai duomenys

# HC 119



**Grunto volai Serija HC**  
Grunto volas su lygiuoju volu

**H281**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas

## TECHNINIAI DUOMENYS HC 119 (H281)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	11745
Darbinis svoris su ROPS	kg	11565
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	10865
Maks. darbinis svoris	kg	13850
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	6605/5140
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	30,9
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2570

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5989
Bendras aukštis su kabina	mm	3030
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3061
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2238
Bazė	mm	2992
Bendras plotis	mm	2271
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	448
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	500/500
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	3883
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	40,6/27

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 8 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		4BTA 3.9
Cilindrai, skaičius		4
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		82/110,2/2200
Išmetamųjų dujų standartas		-

Pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-8,5
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,3
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	52/58

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/35
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,95/0,85
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	250/158

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	10

Vairavimas		
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	270
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	

## ĮRANGA

Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Išilginis sėdynės reguliavimas | 1 važiavimo svirtis | ECO režimas | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų lankstinė jungtis | Avarinis stabdymas | Nustatomas grandiklis | Darbinis apšvietimas, 4 lempų, „High Power“ šviesos diodų | Atbulinės eigos garsinis signalas | Degalų pirminio valymo filtras | Atraminė trinkelė | Įrankių dėžė | Plastikinis apsauginis stogas, sustiprintas stiklo pluoštu ir suskleidžiamas

## SPEC. ĮRANGA

Plastikinis apsauginis stogas, (FOPS, I pakopa) ant ROPS | Vibrovolas | HCQ tankinimo matuoklis | Greičio matuoklis | Automatinė vibracijos sistema | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Įrankių dėžė