

技術データ

HC 129



シングルドラムコンパクター シリーズ HC | H281
スムーズドラム付きシングルドラムコンパクター

主な特長

- > クラス最高の出力と強力なECOモードを備えたエンジン
- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スィベルジョイント。
- > 高いコンパクション性能
- > 直感的で言語を問わない操作性
- > 簡単なメンテナンスとサービス
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造

技術データ HC 129 (H281)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	12655
ROPS付き運転重量	kg	12475
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	11775
最大運転重量	kg	14760
軸荷重、フロント/リア	kg	6945/5710
静的線形負荷、フロント	kg/cm	32,5
フランス式分類、値/等級		40,9/VM3
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	2855
機械寸法		
全長	mm	5989
キャビン付きの全高	mm	3030
プラスチック製保護ルーフを含む全高	mm	3061
積み込み高さ、最小	mm	2238
軸間距離	mm	2992
全体幅	mm	2282
最大作業幅	mm	2140
ロードクリアランス、中央	mm	448
左右縁石クリアランス	mm	500/500
回転半径、内側	mm	3883
傾斜角、フロント/リア	°	40,6/27
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1504
ドラム強度、フロント	mm	25
ドラム種類、フロント		スムーズ
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		AW 23.1-26 8 PR
タイヤの幅、リア	mm	2140
タイヤ本数、リア		2
ディーゼルエンジン		
製造元		CUMMINS
型式		4BTAA 3.9
シリンダー、数		4
出力 SAE J1995、kW/HP/rpm		82/110,2/2200
排出ガス規制		-
ドライブ		
速度、作業時	km/h	0-8,5
速度、輸送時	km/h	0-12,3
登坂能力 (バイブレーションあり/なし)	%	52/58
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	30/35
振幅、フロント、I/II	mm	1,95/0,85
遠心力、フロント、I/II	kN	250/158
ステアリング		
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
タンク容量/容量		
燃料、容量	L	270
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	

装備

表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | 片側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 長手方向シート調節 | ジョイスティック1個 | ECOモード | チルトボンネット | 静水圧ステアリング | 3節点スイベルジョイント | 非常停止 | 設定可能なスクレイパー | 作業灯、4基、ハイパワーLED | バックブザー | プラスチック製プレフィルター | 輪止め | ツールキット | ガラス繊維強化プラスチック製保護ルーフ、折りたたみ式

オプション

ROPS用プラスチック製保護ルーフ (FOPS、レベルI) | パッドフット用シェル | HCQ コンパクションメータ | 速度計 | 自動バイブレーション | 作業灯 | 回転灯 | ツールキット