

Dados técnicos

HC 129



Rolos compactadores Série HC

Compactador com cilindro liso

H281

DESTAQUES

- > Motor com a melhor potência da classe e potente modo ECO
- > Articulação de 3 pontos para distribuição de peso uniforme e excelente movimentação linear
- > Alto desempenho de compactação
- > Operação intuitiva e neutra em relação ao idioma
- > Fácil manutenção e serviço
- > Excelente visão da máquina e do canteiro de obras

DADOS TÉCNICOS HC 129 (H281)

Pesos

Peso operacional com cabine	kg	12655
Peso operacional com ROPS	kg	12475
Peso sem carga sem cabine, sem ROPS	kg	11775
Peso operacional máx.	kg	14760
Carga por eixo, dianteira/traseira	kg	6945/5710
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	32,5
Classificação franc., valor/classe		40,9/VM3
Carga da roda por pneu, tras.	kg	2855

Dimensões da máquina

Comprimento total	mm	5989
Altura total com cabine	mm	3030
Altura total com capota, plástico	mm	3061
Altura de carga, mínima	mm	2238
Distância entre eixos	mm	2992
Largura total	mm	2282
Largura máxima de trabalho	mm	2140
Altura livre ao solo, central	mm	448
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	500/500
Raio de círculo da pista, interno	mm	3883
Ângulo de talude, dianteiro/traseiro	°	40,6/27

Dimensões dos cilindros

Largura do cilindro, diant.	mm	2140
Diâmetro do cilindro, diant.	mm	1504
Espessura do cilindro, diant.	mm	25
Tipo de cilindro, dianteiro		liso

Dimensões dos pneus

Tamanho do pneu, tras.		AW 23.1-26 8 PR
Largura sobre pneus, tras.	mm	2140
Quantidade de pneus, tras.		2

Motor diesel

Fabricante		Cummins
Tipo		4BTAA 3.9
Cilindro, quantidade		4
Potência SAE J1995, kW/HP/rpm		82/110,2/2200
Norma para gases de escape		-

Acionamento de marcha

Velocidade, ciclo de trabalho	km/h	0-8,5
Velocidade, ciclo de transporte	km/h	0-12,3
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	52/58

Vibração

Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	30/35
Amplitude, dianteira, I/II	mm	1,95/0,85

Vibração

Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	250/158
-----------------------------------	----	---------

Direção

Ângulo pendular +/-	°	10
Direção, tipo		Direção articulada

Capacidade do tanque/volume de enchimento

Tanque de combustível, capacidade	L	270
-----------------------------------	---	-----

Nível de ruído

Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	

EQUIPAMENTO

Painel de instrumentos com exibições, luzes indicadoras e interruptores | Plataforma do operador com acesso por um lado | Plataforma do operador desacoplada por vibração | Ajuste longitudinal do assento | 1 alavancas multifuncionais | Modo ECO | Capô do motor inclinável | Direção hidrostática | Articulação de 3 pontos | Parada de emergência | Raspador ajustável | Luzes de trabalho, 4 unidades, High Power LED | Alarme de backup; | Pré-filtro de combustível | Calço da roda | Kit de ferramentas | Capota plástico, reforçada com fibra de vidro e dobrável

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Teto de proteção de plástico (FOPS, nível I) em ROPS | Conchas pé-de-carneiro | Medidor de compactação HCQ | Velocímetro | Sistema de vibração automática | Faróis de trabalho | Luz rotativa | Kit de ferramentas