

Tekniska data

# HC 129



**Envalsvältar Serie HC**  
Envalsvält med slät vals

**H281**

## HÖJDPUNKTER

- > Motor med klassens bästa effekt och kraftfullt ECO-läge
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Hög kompakteringsprestanda
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Utmärkt sikt över maskin och bygplats

## TEKNISKA DATA HC 129 (H281)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	12655
Tjänstevikt med ROPS	kg	12475
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11775
Tjänstevikt max.	kg	14760
Axellast, fram/bak	kg	6945/5710
Statisk linjelast, fram	kg/cm	32,5
Fran. klassificering värde/klass		40,9/VM3
Hjullast per däck, bak	kg	2855

Mått maskin		
Total längd	mm	5989
Total höjd med hytt	mm	3030
Totalhöjd med skyddstak, plast	mm	3061
Hög lastning, min.	mm	2238
Axelavstånd	mm	2992
Total bredd	mm	2282
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	448
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	500/500
Spårkretsradie, inre	mm	3883
Frigångsvinkel, fram/bak	°	40,6/27

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Slät

Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 8 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		CUMMINS
Typ		4BTAA 3.9
Cylinder, antal		4
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		82/110,2/2200
Avgasnorm		-

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-8,5
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,3
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	52/58

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/35
Amplitud, fram, I/II	mm	1,95/0,85
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	250/158

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjstyrning

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	270

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	

## UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Sätelängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Arbetsbelysning, 4 st. High Power LED | Backningslarm | Bränslefilter | Underlagsskil | Verktygssats | Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart

## EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak av plast (FOPS, steg I) på ROPS | Padfotsskal | HCQ packningsmätare | Hastighetsmätare | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats