

Tekniska data

# HC 119



**Envalsvältar Serie HC**  
Envalsvält med slät vals

**H281**

## HÖJDPUNKTER

- > Motor med klassens bästa effekt och kraftfullt ECO-läge
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Hög kompakteringsprestanda
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats

## TEKNISKA DATA HC 119 (H281)

## Vikter

|                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| Tjänstevikt med hytt         | kg    | 11745     |
| Tjänstevikt med ROPS         | kg    | 11565     |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS | kg    | 10865     |
| Tjänstevikt max.             | kg    | 13850     |
| Axellast, fram/bak           | kg    | 6605/5140 |
| Statisk linjelast, fram      | kg/cm | 30,9      |
| Hjullast per däck, bak       | kg    | 2570      |

## Mått maskin

|                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd                     | mm | 5989    |
| Total höjd med hytt             | mm | 3030    |
| Totalhöjd med skyddstak, plast  | mm | 3061    |
| Hög lastning, min.              | mm | 2238    |
| Axelavstånd                     | mm | 2992    |
| Total bredd                     | mm | 2271    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 2140    |
| Markfrigång, mitten             | mm | 448     |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 500/500 |
| Spårkretsradie, inre            | mm | 3883    |
| Frigångsvinkel, fram/bak        | °  | 40,6/27 |

## Mått vals

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| Valsbredd, fram    | mm | 2140 |
| Valsdiameter, fram | mm | 1504 |
| Valstjocklek fram  | mm | 25   |
| Valstyp, fram      |    | Slät |

## Mått däck

|                    |    |                 |
|--------------------|----|-----------------|
| Däckdimension, bak |    | AW 23.1-26 8 PR |
| Däckbredd, bak     | mm | 2140            |
| Antal däck, bak    |    | 2               |

## Dieselmotor

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| Tillverkare                                 |  | CUMMINS       |
| Typ   |  | 4BTAA 3.9     |
| Cylinder, antal                             |  | 4             |
| Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min |  | 82/110,2/2200 |
| Avgasnorm                                   |  | -             |

## Framdrivning

|                                      |      |        |
|--------------------------------------|------|--------|
| Hastighet, arbetsväxel               | km/h | 0-8,5  |
| Hastighet, transportväxel            | km/h | 0-12,3 |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | %    | 52/58  |

## Vibration

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 30/35     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 1,95/0,85 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 250/158   |

## Styrning

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 10           |
| Styrning, typ       |   | Midjestyning |

## Tankinhåll/volym

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 270 |
|-----------------------|---|-----|

## Ljudnivå

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) |  |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) |  |

## UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Säteslängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Arbetsbelysning, 4 st. High Power LED | Backningslarm | Bränslefilter | Underläggskil | Verktygssats | Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart

## EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak av plast (FOPS, steg I) på ROPS | Padfotsskal | HCQ packningsmätare | Hastighetsmätare | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats