

技術資料

HC 129



路機 系列 HC | H281
光輪式鋼輪路機

加亮

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 直和語言中立的操作
- > 視野卓越，可看到機器和工地

技術資料 HC 129 (H281)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	12655
含 ROPS 的操作重量	kg	12475
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	11775
最大操作重量		
輪軸負載, 前/後	kg	6945/5710
態線性負載, 前方	kg/cm	32,5
法分類, 資料/等級		40,9/VM3
個輪胎的負載, 後方	kg	2855
機器尺寸		
長度	mm	5989
含駕駛室的高度	mm	3030
含防護車頂的高度, 塑	mm	3061
高度, 載, 最小	mm	2238
軸距	mm	2992
度	mm	2282
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	448
左側/右側貼高度	mm	500/500
半, 側	mm	3883
傾斜角, 前/後	°	40,6/27
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1504
輪厚度, 前方	mm	25
輪類型, 前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 8 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		康明斯
類型		4BTAA 3.9
汽		4
SAE J1995, kW/HP/		82/110,2/2200
排放准		-
動		
速度, 工作位	km/h	0-8,5
速度, 動輪	km/h	0-12,3
能力, 開/閉振動	%	52/58
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/35
振幅, 前方, I/II	mm	1,95/0,85
離心力, 前方, I/II	kN	250/158
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	270
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	
功率 L(WA), 測量	db(A)	

設備

示儀表盤, 指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 翻開式動機 | 態液向 | 3 接機構 | 緊急停止 | 可調整板 | | 倒車警報器 | 燃油預器 | | 塑防護, 璃維強化, 折式

選配設備

| 凸塊 | HCQ 儀 | 行速度表 | 振動自動置 | 照明燈 | 旋警示燈 |