

Műszaki adatok

HC 200 P



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger döngölőlábas palástartal

H257

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 200 P (H257)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	19645
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	19310
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	18445
Max. üzemi tömeg	kg	20400
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	13560/6085
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	13590/6810
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	63,37
Franc. osztályozás, érték/osztály		87,89/VPM5
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	3042,5

A gép méretei

Teljes hossz	mm	6610
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3312
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, közepén	mm	453
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	469/469
Fordulókör sugara, belül	mm	4278
Rézsűzőg, elől/hátul	°	33,6/25,7

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	2140
Palásttérő elől	mm	1803
Palástvastagság elől	mm	35
Palástfajta, elől		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	112
Döngölőlábak, darabszám		140

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		TR 23.1/18-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/203,9/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/201,2/2000
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage IIIA
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 3
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,5
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/61

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	27/30
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,10/1,20
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	343,05/243,74

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	107
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozójelzők (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | Acél lehúzó, döngölőlábak palásthöz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS keret fém fűtéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Rádió | Menetíró | Tűzoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Műszerfal fedél | Tolólap | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Munkafényezés | Forgóvillogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakisérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Fedélzeti szerszám