

Tekniske spesifikasjoner

# HC 250 C P



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med stampefottrommel

H257

## HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 250 C P (H257)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	24375
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	24040
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	23175
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	25130
Aksellast, foran/bak	kg	17570/6805
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	17600/7530
Statisk linjelast, foran	kg/cm	82,10
Fransk klassifisering, verdi/klasse		113,41/VPM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3402,5

Mål maskin		
Totalengde	mm	6777
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lastning, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3479
Totalbredde med hytte	mm	2497
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	469/469
Svingradius, indre	mm	4822
Helningsvinkel, foran/bak	°	33,6/25,7

Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1803
Trommelstørrelse, foran	mm	35
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	112
Stampeføtter, antall		140

Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		150,0/203,9/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		150,0/201,2/2000
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn EU		EU Stage IIIA
Utslippstrinn USA		EPA Tier 3
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC

Kjøredrift		
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	59/66

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,10/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	350/250

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

## UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | Avskraper av stål, for stampefottrommel

## SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Radio | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Instrumentpaneldeksele | Motorstoppautomatikk | Kameratelefon | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Verktøykasse