

Tekniska data

# HC 200 C



**Envalsvältar Serie HC**  
Envalsvält med slät vals

**H257**

## HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

## TEKNISKA DATA HC 200 C (H257)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	19340
Tjänstevikt med ROPS	kg	19105
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	18135
Tjänstevikt max.	kg	21840
Axellast, fram/bak	kg	13255/6085
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	15030/6810
Statisk linjelast, fram	kg/cm	61,94
Fran. klassificering värde/klass		87,97/VM5
Hjullast per däck, bak	kg	3042,5

## Mått maskin

Total längd	mm	6610
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3312
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	469/469
Spårkretsradie, inre	mm	4278
Frigångsvinkel, fram/bak	°	36,6/25,7

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		Slät

## Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

## Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		150,0/203,9/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		150,0/201,2/2000
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard EU		EU Stage IIIA
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 3
Avgasefterbehandling		-

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,7
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	56/62

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
--------------------------------	----	-------

## Vibration

Amplitud, fram, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	350/250

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning

## Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
-----------------------	---	-----

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	107
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

## UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Avstrykare av plast, för slät vals

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, för slät vals (dubbel, V-formad) | ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Armaturkåpa | Schaktblad | Padfotsskal | Motor-stopp-automatik | Kameranystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Verktygsatts