

Tekniset tiedot

# HC 130



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

**H255**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HC 130 (H255)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12920
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12800
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	11980
Työpaino, maks.	kg	17350
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7650/5270
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	8380/8970
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	35,75
Ransk. luokitus, arvo/luokka		47,89/VM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2635

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	30
Valssityyppi, edessä		sileä

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		101,0/137,3/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsitteily		-

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,90
Keskispakovoima, edessä, I/II	kN	262/182

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
---------------------------	---	-----

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Kaavin muoviva, sileälle valssille

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Junttajalkakuori | Lisälevytiivistin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto