

Технически характеристики

HD 18 VV



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H292

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Clear Side - едностранно окачване на бандажа
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Компактни размери
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 18 VV (H292)

Тежести

Работно тегло с ROPS	kg	1590
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	1420
Работно тегло макс.	kg	1880
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	765/825
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	9,6/10,3
Френс. класифициране, стойност/клас		10,3/PV3

Размери машина

Обща дължина	mm	2295
Обща височина с ROPS	mm	2210
Височина претоварване, миним.	mm	1580
Разстояние между осите	mm	1560
Обща ширина	mm	938
Максимална работна ширина	mm	872
Клиренс, среда	mm	230
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2230

Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	800/800
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	620/620
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	12/12
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен

Дизелов двигател

Производител		KUBOTA
Тип		D1105-E4B
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		16,1/21,9/2600
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		16,1/21,6/2600
Степен отработени газове		Stage V на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		-

Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 11,0
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40

Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	61/48
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	61/48
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,43/0,43
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,43/0,43
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	17/11

Вибрации

Центробежна сила, отзад, I/II	kN	17/11
-------------------------------	----	-------

Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупецо кормилно управление

Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	33
Воден резервоар, съдържание	L	70

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	105
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	101

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 3-точков махален чупец се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Clear Side | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Защита на клиновидния ремък | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централна подъемна скоба | Скрепер от пластмаса, съваем | Седалка на водача изкуствена кожа черна | Техническа документация

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Бордов инструмент