

Të dhënat teknike

HD 20 VV



Rula dysh Seria HD CompactLine

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H292

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Krahu i pastër — montim i rullit në një krah
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HD 20 VV (H292)

Peshat

Pesha e punës me ROPS	kg	1680
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	1510
Pesha maks. e punës	kg	1970
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	815/865
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	8,2/8,7
Klasifikimi franc., vlera/klasa		8,7/PV2

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	2295
Lartësia totale me ROPS	mm	2210
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1580
Distanca ndërmjet akseve	mm	1560
Gjerësia totale	mm	1134
Gjerësia maksimale e punës	mm	1070
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2130

Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1000/1000
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	620/620
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	12/12
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara

Motor me naftë

Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		D1105-E4B
Cilindrat, numri		3
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	61/48
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	61/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,38/0,38
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	17/11
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	17/11

Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	33
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	70
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	105
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	101

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Clear Side | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Mbrojtje për rripin e transmisionit | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror | Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | Ndenjëse drejtuesi lëkurë sintetike e zezë | Dokumentacioni teknik

KONFIGURIM I VEÇANTË

Tavan mbrojtës | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Vegla bordi