

## Технически характеристики

# HD 20 VV



### Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H292

### АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Clear Side - едностранно окачване на бандажа
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Компактни размери
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 20 VV (H292)

## Тежести

Работно тегло с ROPS	kg	1680
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	1510
Работно тегло макс.	kg	1970
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	815/865
Статичен линейен товар, отпред/отзад	kg/cm	8,2/8,7
Френс. класифициране, стойност/клас		8,7/PV2

## Размери машина

Обща дължина	mm	2295
Обща височина с ROPS	mm	2210
Височина претоварване, миним.	mm	1580
Разстояние между осите	mm	1560
Обща ширина	mm	1134
Максимална работна ширина	mm	1070
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2130

## Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1000/1000
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	620/620
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	12/12
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен

## Дизелов двигател

Производител		KUBOTA
Тип		D1105-E4B
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		16,1/21,9/2600
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		16,1/21,6/2600
Степен отработени газове		Stage V на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		-

## Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 11,0
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40

## Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	61/48
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	61/48
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,38/0,38
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,38/0,38
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	17/11

## Вибрации

Центробежна сила, отзад, I/II	kN	17/11
-------------------------------	----	-------

## Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупецко кормилно управление

## Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

## Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	33
Воден резервоар, съдържание	L	70

## Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	105
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	101

## ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 3-точков махален чупец се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Clear Side | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Защита на клиновидния ремък | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централна подемна скоба | Скрепер от пластмаса, сгъваем | Седалка на водача изкуствена кожа черна | Техническа документация

## СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Предпазен покрив | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Бордов инструмент