

Technische gegevens

HD 20 VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratierollen

H292

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Clear Side - Eenzijdige rolophanging
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HD 20 VV (H292)

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	1680
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	1510
Bedrijfgewicht max.	kg	1970
Asbelasting, voor / achter	kg	815/865
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	8,2/8,7
Franse classificatie, waarde/klasse		8,7/PV2

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2295
Totale hoogte met ROPS	mm	2210
Hoogte verlading, min.	mm	1580
Asafstand	mm	1560
Totale breedte	mm	1134
Maximale werkbreedte	mm	1070
Bochtstraal, binnen	mm	2130

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor/achter	mm	1000/1000
Roldiameter, voor/achter	mm	620/620
Roldikte, voor/achter	mm	12/12
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		16,1/21,9/2600
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		16,1/21,6/2600
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	61/48
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	61/48
Amplitude, voor, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, achter, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	17/11
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	17/11

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	33
-----------------------	---	----

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	70
------------------------	---	----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	101

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Clear Side | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | V-snaarbescherming | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Kunststof afstrijker, opvouwbaar | Bestuurdersstoel kunstleer zwart | Technische documentatie

SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Gereedschapskist