

Tehnilised andmed

# HD 20 VV



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

**H292**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > vaba külj - ühepoolne lindi riputus
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile

## TEHNILISED ANDMED HD 20 VV (H292)

## Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1680
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	1510
Töökaal, max	kg	1970
Teljekoormus, ees/taga	kg	815/865
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	8,2/8,7
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		8,7/PV2

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2295
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	1134
Maksimaalne töölaius	mm	1070
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2130

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1000/1000
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
Valtsi paksus, ees/taga	mm	12/12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituud, taga, I/II	mm	0,38/0,38
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Veepaak, sisu	L	70
---------------	---	----

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	101

## VARUSTUS

12 V pistikupesaga | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar | Plastist kaabits, kokkupööratav | Juhiiste, must kunstnahk | Tehniline dokumentatsioon

## ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Tööriistakomplekt