

Tekniset tiedot

HD 20 VV



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H292

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön

TEKNISET TIEDOT HD 20 VV (H292)**Painot**

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	1680
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	1510
Työpaino, maks.	kg	1970
Akselikuorma, edessä/takana	kg	815/865
Staatintinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	8,2/8,7
Ransk. luokitus, arvo/luokka		8,7/PV2

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2295
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2210
Kuorman korkeus, min.	mm	1580
Akseliväli	mm	1560
Kokonaisleveys	mm	1134
Maksimaalinen työleveys	mm	1070
Raideympyrän säde, sisä	mm	2130

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1000/1000
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	620/620
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	12/12
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		16,1/21,9/2600
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	61/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,38/0,38
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	17/11
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	17/11

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	33
---------------------------	---	----

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Vesisäiliö, sisältö	L	70
---------------------	---	----

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	101

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Clear Side | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Kiilahihnan suojus | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Muovinen kaavin, käännettävä | Kuljettajan istuin keinoahkaa, musta | Tekniset asiakirjat

ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut